

**Kapalinová čerpadla a čerpací soustrojí – Všeobecné bezpečnostní požadavky****ČSN
EN 809
OPRAVA 2**

11 0002

idt EN 809:1998/AC:2002-03

Corrigendum

Tato oprava je českou verzí opravy EN 809:1998/AC:2002-03.

This Corrigendum is the Czech version of the Corrigendum EN 809:1998/AC:2002-03.

ČSN EN 809 (11 0002) Kapalinová čerpadla a čerpací soustrojí – Všeobecné bezpečnostní požadavky z června 1999 se opravuje takto:

5.2.1.1 Stlačení/rozdrcení, pořezání nebo navinutí

Třetí odstavec:

„Jsou-li ochranné kryty bez blokování, musí být všeobecně považovány za vyhovující, je-li k jejich demontáži nutno použít nářadí. Otevíratelné nebo demontovatelné ochranné kryty umožňující za provozu čerpadla přístup k nastavení nebo seřízení ovládačů nebo snímačů/čidel, musí být zabezpečeny proti neočekávané poruše jak v otevřené, tak v uzavřené poloze, přitom v otevřené poloze by měly nejlépe zůstat připevněny k čerpadlu, nesmí být ale vyžadováno jejich vzájemné blokování.“

se nahrazuje takto:

„Ochranné kryty určené ke snížení rizika kontaktu s částmi čerpadla nebo čerpacího soustrojí musí být demontovatelné pouze s použitím nářadí. U pohyblivých nebo demontovatelných ochranných krytů umožňujících za provozu čerpadla přístup k nastavení nebo seřízení ovládačů nebo snímačů/čidel nesmí být vyžadováno jejich blokování a musí být provedeno jejich zabezpečení proti neočekávané poruše. Pohyblivé ochranné kryty, které zůstávají připevněny k čerpadlu, musí být zabezpečeny také v otevřené poloze. Demontovatelné ochranné kryty musí být úplně odpojitelé od čerpadla.“

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN EN 809 OPRAVA 2

Vydal a vytiskl ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha

Rok vydání 2002, 2 strany

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměřolupská 40, 102 04 Praha 10

66053 Cenová skupina 403

