

**Korozivzdorné oceli –
Část 3: Technické dodací podmínky pro polotovary,
tyče, dráty, tvarovou ocel a lesklé výrobky z ocelí
odolných korozi pro všeobecné použití**

**ČSN
EN 10088-3
OPRAVA 1
42 0929**

Corrigendum

ČSN EN 10088-3 (42 0929) Korozivzdorné oceli – Část 3: Technické dodací podmínky pro polotovary, tyče, dráty, tvarovou ocel a lesklé výrobky z ocelí odolných korozi pro všeobecné použití z ledna 2006 se opravuje takto:

Mění se název tabulky 16 takto:

„Tabulka 16 – Mechanické vlastnosti za pokojové teploty lesklých tyčí^{a)} z austenitických ocelí po rozpouštěcím žíhání^{b)} (viz tabulka A.4) a odolnost mezikrystalové korozi ve stavu 2H, 2B, 2G nebo 2P“

Vypracování opravy normy

Zpracovatel: Hutnictví železa, a. s., IČ 47115998, Ing. Jan Weischera

Technická normalizační komise: TNK 62 Ocel

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Bc. Michal Dalibor

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájem o možnou účast v procesech technické normalizace lze zaslat na e-mailovou adresu info@unmz.cz.

ČSN EN 10088-3 OPRAVA 1

Vydal Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Praha
Rok vydání 2012, 2 strany

91149 Cenová skupina 998



8 590963 911496