

**Svařované duté profily z konstrukčních nelegovaných a jemnozrnných ocelí, tvářené za studena –
Část 1: Technické dodací podmínky****ČSN
EN 10219-1
OPRAVA 1
42 1052**

Corrigendum

ČSN EN 10219-1 (42 1052) Svařované duté profily z konstrukčních nelegovaných a jemnozrnných ocelí, tvářené za studena – Část 1: Technické dodací podmínky z listopadu 2006 se opravuje takto:

Národní předmluva se *doplňuje o údaj Upozornění na národní poznámku*:

V tabulce 1 je k poznámce ^{a)} *doplněna národní poznámka*.

**Tabulka 1 – Mezní úchytky chemického rozboru hotového výrobku od specifikovaných hodnot rozboru
tavby uvedených v tabulkách A.1, B.1 a B.2**

^{a)} Pro S235JRH v tloušťkách ≤ 16 mm je dovolená odchylka rovna $0,4$ ^{*)} % C a pro tloušťky > 16 mm a ≤ 40 mm je dovolená odchylka rovna $0,05$ % C.

^{*)} NÁRODNÍ POZNÁMKA U značky S235JRH je v anglické verzi poznámky chybně uvedena dovolená úchytky pro tloušťky ≤ 16 mm rovna **0,4 % C**. V německé a francouzské verzi je tato hodnota **0,04 % C**. Dle vyjádření ECISS bude tato hodnota opravena při nejbližší revizi normy. Vzhledem k tomu, že různé státy mohly podle použité verze EN (A,N,F) zavést různou hodnotu odchylky do svých národních norem, doporučujeme v objednávce uvádět **konkrétní hodnotu** dovolené úchytky, nikoliv jen odkaz na ustanovení normy.

Vypracování opravy normy

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267, Markéta Kuntová

Technická normalizační komise: TNK 62 – Ocel

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Markéta Kuntová

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN EN 10219-1 OPRAVA 1

Vydal Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Praha
Rok vydání 2011, 2 strany

87847 Cenová skupina 998

