



Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení doby výtoku asfaltových emulzí výtokovým viskozimetrem

**ČSN
EN 12846
OPRAVA 1
65 7043**

Corrigendum

ČSN EN 12846 (65 7043) Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení doby výtoku asfaltových emulzí výtokovým viskozimetrem z listopadu 2002 se opravuje takto:

Tabulka na straně 10 se opravuje:

| | x mm | y mm | z mm |
|---------------|-----------|------------|------------|
| Nádobka 2 mm | 2 ±0,025 | 90,0 ±0,25 | 3,5 ±0,05 |
| Nádobka 4 mm | 4 ±0,025 | 90,3 ±0,25 | 6,35 ±0,05 |
| Nádobka 10 mm | 10 ±0,025 | 92,0 ±0,25 | 12,7 ±0,05 |

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN EN 12846 OPRAVA 1

Vydal: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha

Vytiskl: XEROX CR, s.r.o.

Rok vydání 2004, 2 strany

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměřcholupská 40, 102 04 Praha 10

69230 Cenová skupina 403

