

---

**Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží –  
Kovové tlakové nádrže – Konstrukce a výroba**

**ČSN  
EN 14025  
OPRAVA 1  
69 9025**

---

idt EN 14025:2003/AC:2005-03

Corrigendum

Tato oprava je českou verzí opravy EN 14025:2003/AC:2005-03.

This corrigendum is the Czech version of the Corrigendum EN 14025:2003/AC:2005-03.

**ČSN EN 14025 (69 9025) Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží – Kovové tlakové nádrže – Konstrukce a výroba** z listopadu 2004 se opravuje takto:

Ve 4.2 v poslední větě má být odkaz na přílohu B (ne na přílohu A) z EN 12285-1:2003.

Ve vzorcích (42), (43), (45) a (46) za lomítkem chyběly závorky

$$e = \left[ \left( 0,3 \cdot d_G^2 \cdot p / S_F \right) + \left( 1,909 \cdot W_m \cdot h_G / (d_G \cdot S_F) \right) \right]^{0,5} \quad (42)$$

$$e_1 = \left[ 1,909 \cdot W_m \cdot h_G / (d_G \cdot S_F) \right]^{0,5} \quad (43)$$

$$e = \left[ \left( 0,3 \cdot d_G^2 \cdot p \cdot Z^2 / S_F \right) + \left( 6 \cdot W_m \cdot h_G / (n \cdot m \cdot S_F) \right) \right]^{0,5} \quad (45)$$

$$e_1 = \left[ 6 \cdot W_m \cdot h_G / (n \cdot m \cdot S_F) \right]^{0,5} \quad (46)$$

Poslední řádek ve vysvětlení pro  $W_m$  (řádek přímo před článkem 6.3.6.1.2) musí znít:

$A_m$  a  $S_a$  jsou definovány v 6.3.6.4.

Ve vysvětlivce pro  $h_t$  k vzorci (51) musí být index u  $h$  malým písmenem. Totéž ve vzorci pro  $M_F$ .

Vzorec (54) musí znít:

$$W_{m2} = 3,14 \cdot b \cdot d_G \cdot y \quad (54)$$

(druhá mocnina  $(d_G^2)$  byla chybná).

V tabulce B.1, ve sloupci D, pátý řádek (3,65<sup>b, c</sup>) se doplňuje slovo „vyhovuje“.

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

## ČSN EN 14025 OPRAVA 1

Vydal: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha

Vytiskl: XEROX CR, s.r.o.

Rok vydání 2005, 2 strany

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměřolupská 40, 102 04 Praha 10

**73988** Cenová skupina 403

