

Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu do nebezpečných prostor horními a dolními končetinami**ČSN
EN ISO 13857
OPRAVA 1
83 3212**

Corrigendum

ČSN EN ISO 13857 (83 3212) Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu k nebezpečným místům horními a dolními končetinami ze září 2008 se opravuje takto:

Název normy se opravuje takto:

„Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu do nebezpečných prostor horními a dolními končetinami“

Článek 4.2.1.2 se nahrazuje novým zněním:

„Jestliže z nebezpečného prostoru plyne malé riziko, pak výška nebezpečného prostoru h musí být 2 500 mm nebo více.“

Doplňuje se článek 4.2.1.3:

„4.2.1.3 Jestliže z nebezpečného prostoru plyne velké riziko (viz 4.1.2), pak výška nebezpečného prostoru h musí být 2 700 mm nebo více.“

V článku 4.2.2. se opravuje legenda k obrázku 2 takto:

„1 nebezpečný prostor (nejbližší bod)“ *se opravuje na* „1 nebezpečný prostor (nejbližší místo)“

Článek 4.2.5 se nahrazuje novým zněním:

„V tabulkách 1 až 5 jsou příslušné ochranné konstrukce umístěny v jedné rovině. Je třeba si uvědomit, že další přidavné ochranné konstrukce nebo povrchy působí tak, že mohou omezovat volný pohyb paže, ruky nebo prstů a mohou zvětšit prostor, ve kterém mohou být dovolena nebezpečná místa.“

Vypracování opravy normy

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Josef Vašák

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN EN ISO 13857 OPRAVA 1

Vydal Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Praha
Rok vydání 2010, 2 strany

86117 Cenová skupina 998

